



PANDO CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Pando er inspirert av de tette, mystiske skogene i Skandinavia. Pando har mørke, jordnære nyanser av brunt og et realistisk rustikk tredesign – perfekt utfyllende moderne og tradisjonelt interiør. Kvister, sprekker og trestrukturen forsterkes av synkronisering, for et autentisk treutseende og følelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	LTCLW2307-218
Dimmensjon	218 x 1210 mm
Vekt per pakning	20,6 kg
Antall pr. pakke	2,1 m^2
m^2 per pall	84,4 m^2
	Click 6 mm

DETALJERT BESKRIVELSE

For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klikke bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

FAKTA

Design	Tredesign
Gulv gruppe	Luxury Tiles
Kolleksjon	Nordic Classic Collection
Lås	Click5G
Gulvvarme	Ja
Slitasjegaranti	30 years residential/15 years commercial
Tykkelse	6 mm
Installasjonmetode	Flytende

TEKNISKE EGENSKAPER

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Brannklasse	EN13501-1	Bfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Varmemotstand		0.035 (m2K/W)
Gjenstående inntrykk	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensjons stabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %
Fargefasthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Sklisikkerhet	EN 13893	DS (>0.3)
Sklisikkerhet	DIN 51130	R10
Statisk elektrisk tilbøyelighet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.

TEKNISKE EGENSKAPER

Ripemotstand	EN16094	Bestått med gode resultater
Kjemikaliemotstand	EN ISO 26987	Bestått med gode resultater
Motstand mot bakteriell vekst		Bra
Trinnlyd reduksjon	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.

Andre produkter i denne kolleksjon


Moesgaard - Click 6 mm


Thuringian - Click 6 mm


Coconino - Click 6 mm


Didnok - Click 6 mm



Otago - Click 6 mm


Akkelis - Click 6 mm


Takayna - Click 6 mm


Blaiken - Click 6 mm


Foloi - Click 6 mm


Pando - Click 6 mm


Kilsbergen - Click 6 mm


Irati - Click 6 mm

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.