



FOLOI CLW 218

Kährs Luxury Tiles FoloI -vinyylilankun sävy heijastelee juuri sahatun tuoreen puun kauneutta. Luonnollinen ja lämpimän kevyt sävy maailma luo kodikkaan tunnelman. Puulattian tunnelmaa luo autenttinen rustiikkinen design. Lankussa on ainutlaatuinen kohdistettu martiointi eli lankun pintakuvio seuraa tarkasti pinnan muotoilua, jolloin siinä olevat oksankohdat ja puunsykykuvio toistuvat tarkasti.

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	LTCLW2304-218
Mitat	218 x 1210 mm
Pakkauksen paino	20,6 kg
m²/pakkaus	2,1 m ²
m²/lava	84,4 m ²
Rakentaminen	6 mm lukkopontillinen

LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

FAKTOJA

Design	Puukuosi
Lattiatyyppi	Luxury Tiles
Mallisto	Nordic Classic Collection
Ponttiliitos	Click5G
Lattialämmitys	Soveltuu
Takuu	30 years residential/15 years commercial 6 mm
Asennusmenetelmät	Uiva

TEKNISIÄ TIETOJA




Application	EN ISO 23/33/42 10874	
Emission of formaldehyde	E1	
Paloluokka	EN13501- Bfl-s1 1	
Formaldehydipäästö	EN717-1 E1	
Lämmönjohtavuus	0.035 (m2K/W)	
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
Mittapysyvyys	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Värikestävyys	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Kitkaluokka	EN 13893 DS (>0.3)	
Kitkaluokka	DIN 51130 R10	
Varautuminen	EN 1815 < 2 kV (antistaattinen)	

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



TEKNISIÄ TIETOJA


Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin	
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin	
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä	
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista


Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



Muut saman malliston lattiat




Moesgaard - 6 mm
lukkopontillinen



Thuringian - 6 mm
lukkopontillinen




Coconino - 6 mm
lukkopontillinen




Didnok - 6 mm
lukkopontillinen




Otago - 6 mm
lukkopontillinen




Akkelis - 6 mm
lukkopontillinen




Takayna - 6 mm
lukkopontillinen



Blaiken - 6 mm
lukkopontillinen




Foloi - 6 mm lukkopontillinen



Pando - 6 mm
lukkopontillinen



Kilsbergen - 6 mm
lukkopontillinen



Irati - 6 mm lukkopontillinen

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

