



# HANMER CLW 218

Kährs Luxury Tiles Hanmer clickgulv kombinerer farverne fra naturligt egetræ med nuancer fra varmt sand. Hanmer har et smukt naturligt og autentisk look. Med varme nuancer og et roligt trædesign skaber gulvet ubesværet en afslappende atmosfære i ethvert miljø og interiør.

| PRODUKTBESKRIVELSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | FAKTA                    |                   | TEKNISKE EGENSKABER            |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LTCLW2010-218       | Design                   | Træ design        | Application                    | EN ISO 23/33/42 10874                        |  |
| Dimensioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218 x 1210 mm       | Skala                    | Luxury Tiles      | Emission of formaldehyde       | E1                                           |  |
| Vægt pr. pakke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,6 kg             | Kollektion               | Breeze Collection | Reaction To Fire               | EN13501- Bfl-s1 1                            |  |
| Areal pr. pakke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,1 m <sup>2</sup>  | Fuge                     | Click5G           | Formaldehyde Emission          | EN717-1 E1                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84,4 m <sup>2</sup> | Gulvvarme                | Ja                | Thermal Resistance R-Value     | 0.035 (m2K/W)                                |  |
| Konstruktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Click 6 mm          | Bagsidemateriale         | Støjdæmpende 6 mm | Residual indentation           | EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment) |  |
| DETALJE BESKRIVELSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Installations vejledning | Flydende          | Dimensional stability          | EN ISO 23999 < 0.1 %                         |  |
| Til flydende og limfrie montering i bolig og offentlige rum. Maksimal holdbarhed og stabilitet gennem den stive SPC-kerne og det unikke 5G clicksistem, der muliggør nem installation ved at klikke gulvene sammen. Lavet af vinyl der er fri for phthalater og har IXPE lydreducerende skumbagside, der effektivt reducerer og kontrollerer støj. Overfladebehandlet med en stærk keramisk belægning, der er modstandsdygtig overfor slid, ridser og vand. Kan monteres ovenpå eksisterende gulve som gør det ideelt til renoveringsprojekter. |                     |                          |                   | Colour fastness                | EN ISO 105-B02 ≥ 6                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                          |                   | Slip resistance                | EN 13893 DS (>0.3)                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                          |                   | Slip resistance                | DIN 51130 R10                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                          |                   | Statical electrical propensity | EN 1815 < 2 kV (antistatic)                  |  |

## Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.



## TEKNISKE EGENSKABER

|                                         |               |                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scratch resistance</b>               | EN16094       | Pass with good results        |  |
| <b>Chemical resistance</b>              | EN ISO 26988  | Pass with good results        |  |
| <b>Resistance to bacteria and fungi</b> |               | Good                          |                                                                                     |
| <b>Impact sound reduction</b>           | EN ISO 10140  | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| <b>Commercial usage classification</b>  | EN 14354:2017 | Class 33                      |                                                                                     |

## Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.



## Andre produkter i denne kollektion



Fontin - Click 6 mm



Hanmer - Click 6 mm



Whinfell - Click 6 mm



Yukon - Click 6 mm



Tiveden - Click 6 mm



Wentwood - Click 6 mm

### Beskrivelser og billedmateriale

*Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.*

