



EK ASPELAND

Tidens tand med ljusa färger inspirerade av bröd och mjöl - Ek Aspeland är en mycket rustik 1-stav/planka med stora kvistar och sprickor som ger golvet ett gammalt utseende. Ytbehandlad med en vitpigmenterad olja. Hårt borstad, handskrapad och med sågmärken för en unik yta, fasade kanter. Observera att golvet ska installeras med Kährs Satin Oil Matt direkt efterläggning.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	151NDSEK01KW240	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Olja	Design	1-stav	Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m³
Bearbetning	4-sidig fas, Borstad, Handskrapad, Sågmärken	Sortering	Expressive	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	2420 x 187 x 15 mm	Golvtyp	Kährs Supreme	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	22 kg	Kollektion	Småland Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² per paket	2,72 m²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
m² per bräda	0,453 m²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERAD BESKRIVNING			Fog	Värmeledningsmotstånd		
Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har mycket stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.			Golvvärme	.11 (m2KW)		
			Garanti	Biologisk hållbarhet		
			Ytmaterial	EN350-2 Class 1		
			Ytskikt	CARB2		
			Stomme	Compliant		
			Tjocklek			
FÄRGFÖRÄNDRING			Läggningssmetod			
Infärgad produkt, synbar förändring över tid.			Färg	Vit		

CERTIFIKAT



BYGGNADSBESÄTTNINGEN

