



FINNVEDEN

Finnveden è un pavimento rustico con nodi, crepe e stuccature. Vibranit tonalità naturali ambrate e mielate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo	151NDSEK03KW240	Specie di legno	Rovere	Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Trattamenti superficiali	Olio	Design	1 Listello	Densità minima media kg/m³		>500 kg/m³
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Piallato a mano, Effetto "piano sega"	Scelte	Expressive	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensioni	2420 x 187 x 15 mm	Gamma	Kährs Supreme	Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Peso per confezione	22 kg	Collezione	Småland Collection	Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Mq. per confezione	2,72 m²	Naturale/Colorato	Superficie naturale	Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Mq. per tavola	0,453 m²	Durezza (valore Brinell)	3,7	Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.		Incastro	Woodloc® 5S	Resistenza termica valore R	.11 (m2K/W)
		Riscaldamento a pavimento	Si	Durabilità biologica	EN350-2	Class 1
		Strato di legno nobile	Legno duro	CARB2		Compliant
		Spessore	15 mm			
		Metodi di posa	Flottante, Incollato			
		Colore della superficie	Dorato naturale			

CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

CERTIFICAZIONI

