

Kährs®



EICHE TVETA

Dunkle, an Holzkohle erinnernde Stellen unterlegt durch einen leichten Glanz an warmen Nuancen. Tveta sind extrem rustikale Dielen mit Ästen, Rissen und Füllungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	151NDSEK04KW240	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt, Sägespuren	Sortierung	Expressive	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
		Sortimente	Kährs Supreme	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
		Kollektion	Småland Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Maße	2420 x 187 x 15 mm	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Gewicht pro Verpackung	22 kg	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
m² pro Paket	2,72 m²	Verriegelung	Woodloc® 5S	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
m² pro Diele	0,453 m²	Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
DETAILBESCHREIBUNG		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		Dicke	15 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
		Oberflächenfarbe	Schattenbraun			

FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

ZERTIFIKAT

