



## EICHE TVETA

Dunkle, an Holzkohle erinnernde Stellen unterlegt durch einen leichten Glanz an warmen Nuancen. Tveta sind extrem rustikale Dielen mit Ästen, Rissen und Füllungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	151NDSEK04KW240	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt, Sägespuren	<b>Sortierung</b>	Expressive	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
		<b>Sortimente</b>	Kährs Supreme	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
		<b>Kollektion</b>	Småland Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Maße</b>	2420 x 187 x 15 mm	<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	22 kg	<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>m² pro Paket</b>	2,72 m²	<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5S	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
<b>m² pro Diele</b>	0,453 m²	<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>CARB2</b>		Compliant
		<b>Dicke</b>	15 mm			
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.	<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung				
	<b>Oberflächenfarbe</b>	Schattenbraun				

### FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

### ZERTIFIKAT

