



## EK TVETA

Mörka inslag av kol och med ett underliggande sken av varma nyanser - Ek Tveta är en mycket rustik 1-stav/planka med stora kvistar och sprickor som ger golvet ett slitet utseende. Rökt och ytbehandlad med en mörkpigmenterad olja. Hårt borstad och med sågmärken, fasade kanter. Observera att golvet ska installeras med Kährs Satin Oil Matt direkt efter läggning.

### PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151NDSEK04KW240
Ytbehandling	Olja
Bearbetning	4-sidig fas, Borstad, Lättrökt, Handskrapad, Sågmärken
Mått	2420 x 187 x 15 mm
Vikt per förpackning	22 kg
m <sup>2</sup> per paket	2,72 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per bräda	0,453 m <sup>2</sup>

### DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har mycket stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

### FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Expressive
Golvtyp	Kährs Supreme
Kollektion	Småland Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Fur-/granlameller
Tjocklek	15 mm
Läggningsmetod	Flytande, Nedlimning
Färg	Mörkbrun

### TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Fogstyrka N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

### CERTIFIKAT

