



## VEDBO

Colori naturali con intensi contrasti e calore, tonalità dorate del miele e del grano maturo durante la raccolta. La struttura tridimensionale mette in risalto i nodi e dà al pavimento un aspetto caldo ed accogliente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE	
<b>Codice articolo</b>	151NCSEK01KW240	<b>Specie di legno</b>	Rovere	<b>Tasso di umidità</b>	EN13183 7%±2%
<b>Trattamenti superficiali</b>	Olio	<b>Design</b>	1 Listello	<b>Densità minima media kg/m³</b>	>500 kg/m³
<b>Trattamenti di finitura</b>	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Piallato a mano	<b>Scelte</b>	Dynamic	<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN13501-1 Dfl-s1
<b>Dimensioni</b>	2420 x 187 x 15 mm	<b>Gamma</b>	Kährs Supreme	<b>Classe di emissione di formaldeide</b>	EN717-1 E1
<b>Peso per confezione</b>	22 kg	<b>Collezione</b>	Småland Collection	<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
<b>Mq. per confezione</b>	2,72 m²	<b>Naturale/Colorato</b>	Superficie naturale	<b>Resistenza alla rottura N/mm²</b>	EN1533 NPD
<b>Mq. per tavola</b>	0,453 m²	<b>Durezza (valore Brinell)</b>	3,7	<b>Conduttività termica</b>	EN12664 0,14 W/mK
<b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA</b>		<b>Incastro</b>	Woodloc® 5S	<b>Resistenza termica valore R</b>	.11 (m2K/W)
Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alborno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.		<b>Riscaldamento a pavimento</b>	Si	<b>Durabilità biologica</b>	EN350-2 Class 1
<b>CAMBI DI COLORE</b>		<b>Strato di legno nobile</b>	Legno duro	<b>CARB2</b>	Compliant
Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.		<b>Spessore</b>	15 mm		
<b>CERTIFICAZIONI</b>		<b>Metodi di posa</b>	Flottante, Incollato		
		<b>Colore della superficie</b>	Caldo naturale		

