



EK VEDBO

Naturlig färg med accentuerad kontrast och värme, gyllene toner av honung och mogen råg i skördetid - Ek Vedbo är en rustik 1-stav/planka med en tredimensionell struktur som lyfter fram kvistar och ger golvet en sliten look och känsla. Ytbehandling olja, borstad och handskrapad, fasade kanter. Observera att golvet ska installationsoljas med Kährs Satin Oil Matt direkt efterläggning.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151NCSEK01KW240
Ytbehandling	Olja
Bearbetning	4-sidig fas, Borstad, Handskrapad
Mått	2420 x 187 x 15 mm
Vikt per förpackning	22 kg
m² per paket	2,72 m ²
m² per bräda	0,453 m ²

DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har mycket stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Får en gulare ljusbrun färg.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Dynamic
Golvtyp	Kährs Supreme
Kollektion	Småland Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Naturlig
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Fur-/granlameller
Tjocklek	15 mm
Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning
Färg	Naturell

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m2KW)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFIKAT



BYGGNADSCERTIFIKAT

