



EK VISTA

Dimmigt vitt till färgen med en balanserad kontrast och transparens - Ek Vista är en rustik 1-stav/planka med en tredimensionell struktur som lyfter fram kvistar och ger golvet ett slitet utseende. Ytbehandlad med en vitpigmenterad olja, borstad, handskrapad och fasade kanter. Observera att golvet ska installeras med Kährs Satin Oil Matt direkt efterläggning.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	151NCSEK02KW240	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Ytbehandling	Olja	Design	1-stav	Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m³
Bearbetning	4-sidig fas, Borstad, Handskrapad	Sortering	Dynamic	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Mått	2420 x 187 x 15 mm	Golvtyp	Kährs Supreme	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Vikt per förpackning	22 kg	Kollektion	Småland Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² per paket	2,72 m²	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
m² per bräda	0,453 m²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERAD BESKRIVNING			Brinnvärde			
Alla naturligt förekommande variationer i träs färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har mycket stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.		Fog	Woodloc® 5S	Värmeledningsmotstånd	.11 (m2KW)	
		Golvvärme	Ja	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
		Garanti	30 år	CARB2	Compliant	
		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
		Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning			
		Färg	Vit			

FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

ERTIFIKAT



BYGGVARUSTRIBBEN



floor score certified