



MÖRE

Un pavimento rustico con una superficie piattata che fa risaltare la struttura naturale. La tonalità grigio ghiaccio appare logorata, rivelando una base calda.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo	151NCSEK03KW240	Specie di legno	Rovere	Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Trattamenti superficiali	Olio	Design	1 Listello	Densità minima media kg/m³		>500 kg/m³
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Piattato a mano	Scelte	Dynamic	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensioni	2420 x 187 x 15 mm	Gamma	Kährs Supreme	Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Peso per confezione	22 kg	Collezione	Småland Collection	Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Mq. per confezione	2,72 m²	Naturale/Colorato	Superficie colorata	Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Mq. per tavola	0,453 m²	Durezza (valore Brinell)	3,7	Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
DESCRIZIONE DETTAGLIATA		Incastro	Woodloc® 5S	Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.		Riscaldamento a pavimento	Si	Durabilità biologica	EN350-2	Class 1
		Strato di legno nobile	Legno duro	CARB2		Compliant
		Spessore	15 mm			
		Metodi di posa	Flottante, Incollato			
		Colore della superficie	Grigio terra			

CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

CERTIFICAZIONI

