



SEVEDE

Des teintes soutenues et chaudes proches de la couleur ambre, apportant un contraste naturel et un aspect très vivant. La structure du bois du Sevede met en relief les nœuds et donne au parquet un bel aspect usé.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	151NCSEK05KW240
Traitement de surface	Huile
Traitement de finition	4 chanfreins, Brossé, Légèrement fumé, Finition main
Dimensions	2420 x 187 x 15 mm
Poids par emballage	22 kg
Surface par paquet	2,72 m ²
Surface par lame	0,453 m ²

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Dynamic
Gamme	Kährs Supreme
Collection	Småland Collection
Nombre de ponçage	2-4 fois
Naturel/Teinté	Coloré
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans
Couche d'usure	Bois
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Épicéa
Épaisseur	15 mm
Pose	Flottante, Colle
Couleur de la surface	couleur proche ambre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m ³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm ²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFICAT

