



## CHEVRON GREY

Le plance Chevron sono parzialmente fatte a mano e ciò da un aspetto unico ad ogni singola tavola. Per questo motivo la tolleranza nella precisione della bisellatura consentita è di 3 mm fino ad un massimo di tre listelli in un accoppiamento tra una plancia sinistra ed una destra. Chevron Grey è un rovere con tonalità calde grigie-marroni che occasionalmente può contenere nodi, crepe e stuccature. Questa è la plancia in abbinamento per creare, se lo desiderate, pose a disegno (ad es. con fascia perimetrale). Questo prodotto richiede dopo l'installazione un trattamento con Kahrs Olio Satin Opaco.

bordo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI	CARATTERISTICHE TECNICHE
<b>Codice articolo</b> 151XADEKWKW190	<b>Specie di legno</b> Rovere	<b>Tasso di umidità</b> EN13183 7%±2%
<b>Trattamenti superficiali</b> Olio	<b>Design</b> Modello	<b>Densità minima media kg/m³</b> >500 kg/m³
<b>Trattamenti di finitura</b> Bisellato sui 4 lati, Spazzolato	<b>Scelte</b> Lively (Country)	<b>Classe di reazione al fuoco</b> EN13501-1 Dfl-s1
<b>Dimensioni</b> 1900 x 148 x 15 mm	<b>Gamma</b> Kährs ID	<b>Classe di emissione di formaldeide</b> EN717-1 E1
<b>Peso per confezione</b> 18,23 kg	<b>Collezione</b> Chevron Collection	<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b> CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
<b>Mq. per confezione</b> 2,25 m²	<b>Naturale/Colorato</b> Superficie colorata	<b>Resistenza alla rottura N/mm²</b> EN1533 NPD
<b>Mq. per tavola</b> 0,281 m²	<b>Durezza (valore Brinell)</b> 3,7	<b>Conduttività termica</b> EN12664 0,14 W/mK
<b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA</b>	<b>Incastro</b> Maschio/Femmina	<b>Resistenza termica valore R</b> .11 (m2K/W)
Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.	<b>Riscaldamento a pavimento</b> Sì	<b>Durabilità biologica</b> EN350-2 Class 1
<b>CAMBI DI COLORE</b>	<b>Strato di legno nobile</b> Legno duro	<b>CARB2</b> Compliant
Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.	<b>Spessore</b> 15 mm	
	<b>Metodi di posa</b> Incollato	
	<b>Colore della superficie</b> grigio	

### CERTIFICAZIONI

