



EK KILESAND

Ljusa färger inspirerade av dimma och sand skapar kontraster som accentueras av träets naturliga struktur - Ek Kilesand är en 3-stav med vintagekaraktär. Ytbehandlad med en vitpigmenterad olja, handskrapad, borstad och med sågmärken för en unik yta. Varje bräda har fasade kanter. Ekens alla naturliga färgskiftningar och stora kvistar lägger basen för golvet rustika utseende. Observera att golvet ska installationsoljas med Kährs Satin Oil Matt direkt efterläggning.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	153N66EK05KW240
Ytbehandling	Olja
Bearbetning	4-sidig fas, Handskrapad, Borstad, Sågmärken
Mått	2419 x 196 x 15 mm
Vikt per förpackning	22,4 kg
m² per paket	2,84 m ²
m² per bräda	0,474 m ²
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från medelljus till mörkbrun. Produkten har stora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	3-stav
Sortering	Dynamic
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	Götaland Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Furu/gran/al
Tjocklek	15 mm
Lägningsmetod	Flytande, Nedlimning
Färg	Vit

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10- 6n
Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFIKAT



BYGGVARUREGISTRERINGEN

