



ATTEBO

Mørke indslag af kul og med et underliggende skind af varme nuancer skaber et robust og nuanceret gulv – Eg Attebo er en 3-stav med vintagekarakter. Overfladebehandlet med en mørkpigmenteret olie, håndskrabet, med savmærker og fasede kanter. Egens alle naturlige farvevariationer og store knaster lægger basen for gulvets rustikke udseende. Observer at gulvet skal installationsolieres med Kährs Satin Oil Matt direkte efter lægning.

PRODUKTBEKRIVELSE

Artikelnummer	153N66EK04KW240
Overfladebehandling	Olie
Forædling	Faset 4-sider, Håndskrabet, Børstet, Savmærker
Dimensioner	2419 x 196 x 15 mm
Vægt pr. pakke	22,4 kg
Areal pr. pakke	2,84 m ²
Areal pr. brædt	0,474 m ²

DETALJE BESKRIVELSE

Naturligt forekommende variationer i træets farve tillades, fra middellys til mørkebrun. Produktet har store, sorte knaster. Knasterne kan variere i størrelse og antal.

FARVEFORANDRING

Farven modner med tiden.

FAKTA

Træsarter	Eg
Design	3-stav
Sortering	Dynamic
Skala	Kährs Original
Kollektion	Götaland Collection
Kan slibes	2-3 gange
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed (Brinell)	3,7
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdtrae
Slidlag	3,5 mm
Tykkelse	15 mm
Installations vejledning	Flydende, Fuldimning
Overflade-farve	Mørkebrun

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m ³		>500 kg/m ³
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.11 (m2K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFIKAT

