




АТТЭБУ

Глубокие и тёмные цвета древесного угля создают солидную и целостную атмосферу.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	153N66EK04KW240	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Покрытие	Масло	Дизайн	3-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м ³		>500 kg/m ³
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Ручная обработка, Обработка щеткой, Пилочные метки	Сортировка	Dynamic	Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Размеры	2419 x 196 мм x 15 мм mm	Ассортимент	Kährs Original	Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Вес упаковки	22,4 кг	Коллекция	Götaland Коллекция	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Площадь упаковки	2.84 м ²	Возможность шлифовки	2-3 раза	TestBreakingStrength		NPD
Площадь доски	0,474 м ²	Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ	Твёрдость (шкала Бринелля)		3,7	Тепловое сопротивление		.11 (m2K/W)
Содержит сучки и все природные цветовые вариации.	Замковая система	Woodloc®5S		Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА	Подогрев пола	да		TestCarb2		Compliant
Цвет становится более глубоким.	Гарантия	30 лет				
	Верхний слой	Твердая древесина				
	Толщина верхнего слоя	3,5 мм				
	Толщина	15 мм				
	Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию				
	Цвет поверхности	Тёмно-коричневый				

СЕРТИФИКАТЫ

