



BACKA

Des tons chauds et riches créent une ambiance généreuse et luxueuse

DESCRIPTION DU PRODUIT	INFORMATIONS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Code article 153N66EK02KW240	Essences Chêne	Teneur en eau EN13183 7%±2%
Traitement de surface Huile	Style 3-frises	Densité moyenne minimale kg/m³ >500 kg/m³
Traitement de finition 4 chanfreins, Finition main, Brossé, Marque de scie	Choix de bois Dynamic	Réaction au feu EN13501-1 Dfl-s1
Dimensions 2419 x 196 x 15 mm	Gamme Kährs Original	Emission de Formaldéhyde EN717-1 E1
Poids par emballage 22,4 kg	Collection Götaland Collection	Contenu PCP CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Surface par paquet 2,84 m²	Nombre de ponçage 2-3 fois	Résistance à la rupture N/mm² EN1533 NPD
Surface par lame 0,474 m²	Naturel/Teinté Coloré	Conductivité thermique EN12664 0,14 W/mK
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Dureté (Valeur Brinell) 3,7	Valeur Résistance thermique .11 (m2K/W)
Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps	Joint d'assemblage Woodloc® 5S	Durabilité Biologique EN350-2 Class 1
CHANGEMENT DE COULEUR	Chauffage au sol Oui	CARB2 Compliant
Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps	Garantie 30 ans	
	Couche d'usure Bois	
	Âme centrale Pin/Épicéa/Aulne	
	Épaisseur 15 mm	
	Pose Flottante, Colle	
	Couleur de la surface Brun clair	

CERTIFICAT



BYGGVARERBEGRÄNNINGEN



ISC Certified