



# SAFARI

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	101P8QEKFKKW180
<b>Traitement de surface</b>	Huile
<b>Traitement de finition</b>	4 micro-chanfreins, Fumé, Marque de scie
<b>Dimensions</b>	1830 x 125 x 10 mm
<b>Poids par emballage</b>	16,75 kg
<b>Surface par paquet</b>	1.83 m <sup>2</sup>
<b>Surface par lame</b>	0,228 m <sup>2</sup>

## CHANGEMENT DE COULEUR

Produit fumé et donc peu de changement de couleurs.

## INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	1-frises
<b>Choix de bois</b>	Dynamic
<b>Gamme</b>	Kährs Spirit
<b>Collection</b>	Rugged Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	1 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Transparent
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc®
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	20 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>Âme centrale</b>	HDF
<b>Épaisseur</b>	10 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle
<b>Couleur de la surface</b>	Brun foncé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.07 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

## CERTIFICAT

