

Kährs®



HUSK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	101P8HEKF0KW180
Traitement de surface	Huile
Traitement de finition	4 micro-chanfreins, Brossé, Finition main
Dimensions	1830 x 125 x 10 mm
Poids par emballage	16,75 kg
Surface par paquet	1.83 m ²
Surface par lame	0,228 m ²

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

CHANGEMENT DE COULEUR

Mutation minimale de la variation de couleur vers le brun clair.

CERTIFICAT

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Dynamic
Gamme	Kährs Spirit
Collection	Rugged Collection
Naturel/Teinté	Transparent
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc®
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure	Bois
Âme centrale	HDF
Épaisseur	10 mm
Pose	Flottante, Colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>800 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.07 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

