



EICHE CRATER

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P8HEKFKW180	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt	Sortierung	Dynamic	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Maße	1830 x 125 x 10 mm	Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	16,75 kg	Kollektion	Rugged Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	1.83 m²	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Diele	0,228 m²	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
DETAILBESCHREIBUNG	Verriegelung		Woodloc®	Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2K/W)
<p>Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt zeigt große Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.</p>	Fußbodenheizung		Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
	Deckschicht		Hartholz	CARB2		Compliant
	Mittellage		HDF			
	Dicke		10 mm			
	Verlegemethode		Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
Oberflächenfarbe		fasseichenbraun				

FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

ERTIFIKAT

