




EICHE CRATER

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P8HEKFCKW180	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt	Sortierung	Dynamic	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
		Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
		Kollektion	Rugged Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Maße	1830 x 125 x 10 mm	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Gewicht pro Verpackung	16,75 kg	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
m² pro Paket	1.83 m²	Verriegelung	Woodloc®	Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2K/W)
m² pro Diele	0,228 m²	Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
DETAILBESCHREIBUNG		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt zeigt große Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.		Mittellage	HDF			
		Dicke	10 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
		Oberflächenfarbe	fasseichenbraun			

FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

ZERTIFIKAT

