



## WALNUSS GROOVE

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	101P8HVAF0KW180	<b>Holzarten</b>	Walnuss amerik.	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>800 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Gebürstet, Handgehobelt, Rundum mikrogefast	<b>Sortierung</b>	Dynamic	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Maße</b>	1830 x 125 x 10 mm	<b>Sortimente</b>	Kährs Spirit	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	16,75 kg	<b>Kollektion</b>	Rugged Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>m² pro Paket</b>	1.83 m²	<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>m² pro Diele</b>	0,228 m²	<b>Verriegelung</b>	Woodloc®	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.07 (m2K/W)
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
		<b>Mittellage</b>	HDF	<b>CARB2</b>		Compliant
		<b>Dicke</b>	10 mm			
		<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
<b>FARBVERÄNDERUNG</b>						
Verändert sich zu Goldbraun.						

### ERTIFIKAT

