




WALNUSS GROOVE

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P8HVAF0KW180	Holzarten	Walnuss amerik.	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Gebürstet, Handgehobelt, Rundum mikrogefast	Sortierung	Dynamic	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Maße	1830 x 125 x 10 mm	Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	16,75 kg	Kollektion	Rugged Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	1.83 m²	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Diele	0,228 m²	Verriegelung	Woodloc®	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
DETAILBESCHREIBUNG		Fußbodenheizung	Ja	Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2K/W)
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		Deckschicht	Hartholz	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Mittellage	HDF	CARB2		Compliant
		Dicke	10 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

FARBVERÄNDERUNG

Verändert sich zu Goldbraun.

ZERTIFIKAT

