



## EG DUSK

Dette 3-stavs-gulv i eg fra Lumen kollektionen har mættede jordfarver, der understreges af en dyb, røgfarget finish, som fremhæver tømmerets naturligt forekommende pletter. Hvert bræt er forsigtigt børstet til perfektion, hvilket fremhæver de mørkere nuancer i åretegningen og giver et tidløst, rustikt udtryk. Den ultra-matte lakering fremhæver de naturlige variationer i træet og får gulvet til at ligne nysavet tømmer. Dette eliminerer effektivt blanding og beskytter gulvet mod det daglige slid.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Artikelnummer	153N3BEKF4KW240
Overfladebehandling	Ultra mat lak
Forædling	Børstet, Røget
Dimensioner	2423 x 200 x 15 mm
Vægt pr. pakke	23 kg
Areal pr. pakke	2,91 m <sup>2</sup>
Areal pr. brædt	0,485 m <sup>2</sup>

### DETALJE BESKRIVELSE

Jævn farve med mindre variationer. Splintved kan forekomme. Det røgede design frembringer de naturlige farvevariationer og skaber en stærkere kontrast mellem lys og mørk. Små knaster i begrænset antal tillades.

### FARVEFORANDRING

Røget produkt - vis farveforandring over tid

### FAKTA

Træsarter	Eg
Design	3-stav
Sortering	Variation (Town)
Skala	Kährs Original
Kollektion	Lumen Collection
Kan slibes	2-3 gange
Natur/Indfarvet	Natur
Hårdhed (Brinell)	3,7
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdtræ
Slidlag	3,5 mm
Tykkelse	15 mm
Installations vejledning	Flydende, Fuldimning

### TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

### CERTIFIKAT

