



ROVERE MIST

Questo pavimento in rovere 3-strip spazzolato della Lumen Collection è caratterizzato da una tinta trasparente bianco nebbia, che consente di distinguere le diverse gradazioni presenti nel legno. Ogni tavola viene spazzolata con cura fino alla perfezione, esaltando il carattere naturale della fibra. La vernice ultra-opaca esalta la naturalezza del legno, dando l'impressione del legno appena tagliato. Questa tipologia di trattamento superficiale elimina la lucentezza tipica dei prodotti verniciati proteggendo comunque il pavimento dal logorio di ogni giorno.

| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | | INFORMAZIONI | | CARATTERISTICHE TECNICHE | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Codice articolo | 153N3BEKC4KW240 | Specie di legno | Rovere | Tasso di umidità | EN13183 7%±2% | |
| Trattamenti superficiali | Vernice ultra-opaca | Design | 3 Listelli | Densità minima media kg/m³ | >500 kg/m³ | |
| Trattamenti di finitura | Spazzolato | Scelte | Variation (Town) | Classe di reazione al fuoco | EN13501-1 Dfl-s1 | |
| Dimensioni | 2423 x 200 x 15 mm | Gamma | Kährs Original | Classe di emissione di formaldeide | EN717-1 E1 | |
| Peso per confezione | 23 kg | Collezione | Lumen Collection | Contenuto di pentaclorofenolo | CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n | |
| Mq. per confezione | 2,91 m² | Naturale/Colorato | Superficie colorata | Resistenza alla rottura N/mm² | EN1533 NPD | |
| Mq. per tavola | 0,485 m² | Durezza (valore Brinell) | 3,7 | Conduttività termica | EN12664 0,14 W/mK | |
| DESCRIZIONE DETTAGLIATA | piccole differenze di tonalità acconsentite. Permessa la presenza di nodi di piccola dimensione ed in numero limitato | | Incastro | Woodloc® 5S | Resistenza termica valore R | .11 (m2KW) |
| CAMBI DI COLORE | prodotto colorato - evidenti variazioni di colore nel tempo | | Riscaldamento a pavimento | Si | Durabilità biologica | EN350-2 Class 1 |
| | | Strato di legno nobile | Legno duro | CARB2 | Compliant | |
| | | Pannello centrale | Pino/Abete/Ontano | | | |
| | | Spessore | 15 mm | | | |
| | | Metodi di posa | Flottante, Incollato | | | |
| | | Colore della superficie | bianco | | | |

CERTIFICAZIONI

