



EICHE SUN

Dieser 1-Stab Eichenboden aus der Lux Collection verfügt über warme Töne mit einem leichteren und ruhigeren Ausdruck als die meisten herkömmlichen Eichenböden. Die vierseitige Mikrofase sorgt für einen klassischen 1-Stab Landhausdielen Look. Jede Diele ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um die schwach geglätteten Nuancen der Maserung hervorzuheben. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	151N8AEK04KW240	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Ultramattlack	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet	Sortierung	Lively (Country)	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
		Sortimente	Kährs Original	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Maße	2420 x 187 x 15 mm	Kollektion	Lux Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Gewicht pro Verpackung	22 kg	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Paket	2,72 m²	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
m² pro Diele	0,453 m²	Verriegelung	Woodloc® 5S	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
DETAILBESCHREIBUNG		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
		Mittellage	Kiefer/Fichte/Erle			
		Dicke	15 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

ZERTIFIKAT

