



CHÊNE SUN

Ce modèle chêne monolame de la collection Lux présente des tons chauds avec une expression moins prononcée que la plupart des parquets en chêne naturels classiques. Chaque lame est soigneusement brossée à la perfection, mettant en évidence les nuances plus sombres du grain du bois. La finition vernis ultra mate donne l'impression d'un bois fraîchement scié, tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	151N8AEK04KW240
Traitement de surface	Vernis ultra mat
Traitement de finition	4 micro-chanfreins, Brossé
Dimensions	2420 x 187 x 15 mm
Poids par emballage	22 kg
Surface par paquet	2,72 m ²
Surface par lame	0,453 m ²

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois, allant du brun clair au brun foncé. Le produit comprend des nœuds importants et des fissures dans toutes les tailles possibles et en nombre illimité. L'aspect fumé peut augmenter.

CHANGEMENT DE COULEUR

Possible changement de couleur allant du brun moyen au brun clair

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Lively (Country)
Gamme	Kährs Original
Collection	Lux Collection
Nombre de ponçage	2-3 fois
Naturel/Teinté	Transparent
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans
Couche d'usure	Bois
Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne
Épaisseur	15 mm
Pose	Flottante, Colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m ³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm ²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFICAT

