



## CHÊNE SHORE

Ce modèle monolame de la collection Lux est un parquet aux notes de gris minéral, il a l'apparence et la texture naturelle du bois fraîchement scié, tout en possédant une protection solide et invisible contre l'usure quotidienne grâce au vernis ultra mat. Cette finition absorbe la lumière et met en valeur la couleur et les sensations dégagées par ce parquet, révélant sa véritable beauté.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	151N8AEKE4KW240
<b>Traitement de surface</b>	Vernis ultra mat
<b>Traitement de finition</b>	4 micro-chanfreins, Brossé
<b>Dimensions</b>	2420 x 187 x 15 mm
<b>Poids par emballage</b>	22 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,72 m <sup>2</sup>
<b>Surface par lame</b>	0,453 m <sup>2</sup>

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois, allant du brun clair au brun foncé. Aubier possible. Le produit comprend des nœuds importants et des fissures dans toutes les tailles possibles et en nombre illimité.

### CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté- changement notable de couleur au fil du temps

### INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	1-frises
<b>Choix de bois</b>	Lively (Country)
<b>Gamme</b>	Kährs Original
<b>Collection</b>	Lux Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-3 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5S
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>Âme centrale</b>	Pin/Epicea/Aulne
<b>Épaisseur</b>	15 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle
<b>Couleur de la surface</b>	Gris

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### CERTIFICAT

