



## EICHE COAST

Dieser gebeizte 1-Stab Eichenboden aus der Lux Collection verfügt über warme Erdtöne mit steingrauen Nuancen. Jede Diele ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um den natürlichen Charakter des Holzes und dessen Maserung zu betonen. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	151N8AEKD4KW240	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Ultramattlack	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum mikrogefast, Gebürstet	<b>Sortierung</b>	Lively (Country)	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
		<b>Sortimente</b>	Kährs Original	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>Maße</b>	2420 x 187 x 15 mm	<b>Kollektion</b>	Lux Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	22 kg	<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>m² pro Paket</b>	2,72 m²	<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>m² pro Diele</b>	0,453 m²	<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5S	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.		<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>CARB2</b>		Compliant
		<b>Mittellage</b>	Kiefer/Fichte/Erle			
		<b>Dicke</b>	15 mm			
		<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
<b>FARBVERÄNDERUNG</b>		<b>Oberflächenfarbe</b>	Grau			

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit

### ZERTIFIKAT

