



EK COAST

Ek Coast är en pigmenterad 1-stav i varma, jordiga nyanser med gråa, steniga undertoner. Varje bräda har borstats till perfektion för att lyfta fram träets naturliga ådring. Den fyrsidiga mikrofaset runt varje bräda lyfter fram det exklusiva plankformatet. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151N8AEKD4KW240
Ytbehandling	Ultramatt lack
Bearbetning	4-sidig mikrofaset, Borstad
Mått	2420 x 187 x 15 mm
Vikt per förpackning	22 kg
m² per paket	2,72 m ²
m² per bräda	0,453 m ²

DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Lively (Country)
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	Lux Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Furu/gran/al
Tjocklek	15 mm
Läggningmetod	Flytande, Nedlimning
Färg	Gråbrun

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFIKAT



BYGGNADSBYGGGEMEN

