



ДУБ ГОРИЗОНТ

Однополосный дубовый декор из коллекции Люкс обработан щеткой и тонирован в туманно-белый цвет, что позволяет подчеркнуть все цветовые вариации древесины. Четырехсторонняя микро-фаска создаёт впечатление традиционного дощатого пола. Покрытие ультраматовым лаком подчёркивает естественные узоры древесины, создавая впечатление необработанного, недавно распиленного дерева. Кроме того, такое покрытие эффективно устраняет блики и защищает пол от ежедневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151N8AEKC4KW240
Покрытие	Ультра матовый лак
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой
Размеры	2420 x 187 x 15 mm
Вес упаковки	22 кг
Площадь упаковки	2.72 м2
Площадь доски	0.453 м2

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются все возможные в природе вариации цвета древесины – от светлого до тёмно-коричневого. Может встречаться заболонь, зашпатлёванные сучки и трещины могут различаться по размеру и количеству.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Lively (Кантри)
Ассортимент	Kährs Original
Коллекция	Коллекция Люкс
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Woodloc@5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	? mm
Толщина	15 mm
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Цвет поверхности	Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м3		>500 kg/m³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
TestBreakingStrength		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m2KW)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
TestCarb2		Compliant

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ



NSC Certified

