



EG SKY

Den halvtransparente hvidlaseret af dette 1-stavs-gulv i eg fra Lux kollektionen skaber balance mellem de lyse og mørke kontraster i træet, så de raffinerede, varme farvetoner fra egetræet træder blødt frem. Den 4-sidede mikrofasing af kanten sikrer et klassisk helplankeudtryk. Hvert bræt er forsigtigt børstet til perfektion, hvilket fremhæver åretegningens naturlige karakter. Den ultra-matte lakering fremhæver de naturlige variationer i træet og får gulvet til at ligne nysavet tømmer. Dette eliminerer effektivt blænding og beskytter gulvet mod det daglige slid.

PRODUKTBEKRIVELSE

Artikelnummer	151N8AEKB4KW240
Overfladebehandling	Ultra mat lak
Forædling	Mikrofaset 4-sider, Børstet
Dimensioner	2420 x 187 x 15 mm
Vægt pr. pakke	22 kg
Areal pr. pakke	2,72 m ²
Areal pr. brædt	0,453 m ²

DETALJE BEKRIVELSE

Alle naturligt forekommende farvevariationer tillades, fra lys til mørk brun. Splintved kan forekomme. Produktet inkluderer store friske og sorte knaster, spartlinger og revner forekommer i alle størrelser og antal.

FARVEFORANDRING

Indfarvet produkt - vis farveforandring over tid

FAKTA

Træsarter	Eg
Design	1-stav
Sortering	Lively (Country)
Skala	Kährs Original
Kollektion	Lux Collection
Kan slibes	2-3 ganger
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed (Brinell)	3,7
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdttræ
Slidlag	3,5 mm
Tykkelse	15 mm
Installations vejledning	Flydende, Fuldimning
Overflade-farve	Hvid

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m ³		>500 kg/m ³
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.11 (m ² K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFIKAT

