



## EK SKY

Den semitransparenta, vita nyansen i borstade 1-staven Ek Sky balanserar de ljusa och mörka kontraster i träet samtidigt som ekens varma toner tillåts lysa igenom. Varje bräda har borstats till perfektion för att lyfta fram träets naturliga ådring. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
<b>Artikelnummer</b>	151N8AEKB4KW240	<b>Träslag</b>	Ek	<b>Fuktkvot</b>	EN13183	7%±2%
<b>Ytbehandling</b>	Ultramatt lack	<b>Design</b>	1-stav	<b>Minsta medeldensitet kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Bearbetning</b>	4-sidig mikrofås, Borstad	<b>Sortering</b>	Lively (Country)	<b>Brandklassning</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Mått</b>	2420 x 187 x 15 mm	<b>Golvtyp</b>	Kährs Original	<b>Formaldehydutsläpp</b>	EN717-1	E1
<b>Vikt per förpackning</b>	22 kg	<b>Kollektion</b>	Lux Collection	<b>Innehåll PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>m² per paket</b>	2,72 m²	<b>Slipbart</b>	3-4 gånger	<b>Fogstyrka N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>m² per bräda</b>	0,453 m²	<b>Naturlig/Infärgad</b>	Infärgad	<b>Värmeledningsförmåga</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DETALJERAD BESKRIVNING</b>			<b>Brinellvärde</b>	Värmeledningsmotstånd		
Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal.			<b>Fog</b>	.11 (m2KW)		
			<b>Golvvärme</b>	<b>Biologisk hållbarhet</b>		
			<b>Garanti</b>	EN350-2		
			<b>Ytmaterial</b>	Class 1		
			<b>Ytskikt</b>	<b>CARB2</b>		
			<b>Stomme</b>	Compliant		
			<b>Tjocklek</b>			
			<b>Lägningsmetod</b>			
			<b>Färg</b>			

### FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

### ERTIFIKAT



BYGGVARUREGISTRERAT



FSC Certified