



## EICHE ARCTIC

Eiche Arctic ist weiß gebeizt, gebürstet und gefast.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	101P6AEK0DKW180	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Mattlack	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>800 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Gebürstet	<b>Sortierung</b>	Variation (Town)	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Maße</b>	1830 x 125 x 10 mm	<b>Sortimente</b>	Kährs Spirit	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	16,75 kg	<b>Kollektion</b>	Unity Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>m² pro Paket</b>	1.83 m²	<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>m² pro Diele</b>	0,228 m²	<b>Verriegelung</b>	Woodloc®	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.07 (m2KW)
Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt umfasst große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse können in Größe und Anzahl variieren.		<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
		<b>Mittellage</b>	HDF	<b>CARB2</b>		Compliant
		<b>Dicke</b>	10 mm			
		<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
		<b>Oberflächenfarbe</b>	weiß			
<b>FARBVERÄNDERUNG</b>	Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.					

### ZERTIFIKAT

