



EICHE PARK

Eiche 1-Stab gebürstet, gefast, matt lackiert, lebhaft Sortierung mit Ästen und Splintholz.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P6AEK09KW180	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Mattlack	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet	Sortierung	Lively (Country)	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Maße	1830 x 125 x 10 mm	Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	16,75 kg	Kollektion	Unity Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	1.83 m²	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Diele	0,228 m²	Verriegelung	Woodloc®	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
FARBVERÄNDERUNG	Eine gewisse Farbänderung in Richtung mittelbraun/Stroh.	Fußbodenheizung	Ja	Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2KW)
		Deckschicht	Hartholz	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Mittellage	HDF	CARB2		Compliant
		Dicke	10 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

ZERTIFIKAT

