



EICHE SAND

Eiche Sand ist in den ausgebürsteten Poren weiß, die Sortierung natürlich mit kleinen Ästen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P3AEKBCKW180	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Mattlack	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet	Sortierung	Variation (Town)	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Maße	1830 x 125 x 10 mm	Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	16,75 kg	Kollektion	Unity Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
m² pro Paket	1,83 m²	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Diele	0,228 m²	Verriegelung	Woodloc®	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
DETAILBESCHREIBUNG	Fußbodenheizung		Ja	Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2K/W)
Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.	Deckschicht		Hartholz	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
	Mittellage		HDF	CARB2		Compliant
	Dicke		10 mm			
FARBVERÄNDERUNG	Verlegemethode		Vollflächige Verklebung, Schwimmend			
Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.	Oberflächenfarbe		hellbraun			

ZERTIFIKAT

