



## CHÊNE SAND

Le chêne Sand est un monolame, vernis mat, possible de noeuds, d'aubier et de variations de couleur.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
<b>Code article</b>	101P3AEKBCW180	<b>Essences</b>	Chêne	<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Traitement de surface</b>	Vernis mat	<b>Style</b>	1-frises	<b>Densité moyenne minimale kg/m³</b>		>800 kg/m³
<b>Traitement de finition</b>	4 chanfreins, Brossé	<b>Choix de bois</b>	Variation (Town)	<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Dimensions</b>	1830 x 125 x 10 mm	<b>Gamme</b>	Kährs Spirit	<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Poids par emballage</b>	16,75 kg	<b>Collection</b>	Unity Collection	<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Surface par paquet</b>	1.83 m²	<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré	<b>Résistance à la rupture N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Surface par lame</b>	0,228 m²	<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc®	<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DESCRIPTION DÉTAILLÉE</b>		<b>Chauffage au sol</b>	Oui	<b>Valeur Résistance thermique</b>		.07 (m2K/W)
Couleur uniforme avec variations mineures. Noeuds de petite taille possibles en nombres limités.		<b>Couche d'usure</b>	Bois	<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CHANGEMENT DE COULEUR</b>		<b>Âme centrale</b>	HDF	<b>CARB2</b>		Compliant
Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.		<b>Épaisseur</b>	10 mm			
		<b>Pose</b>	Colle, Flottante			
		<b>Couleur de la surface</b>	ipanema / touches de blanc			

### CERTIFICAT

