



## EICHE REEF

Eiche Reef, gebürstet und rundum gefast, matt lackiert, geringastig und natürliche Farbvariationen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	101P3AEK09KW180	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Mattlack	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>800 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Gebürstet	<b>Sortierung</b>	Variation (Town)	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Maße</b>	1830 x 125 x 10 mm	<b>Sortimente</b>	Kährs Spirit	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	16,75 kg	<b>Kollektion</b>	Unity Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>m² pro Paket</b>	1.83 m²	<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>m² pro Diele</b>	0,228 m²	<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Verriegelung</b>	Woodloc®	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.07 (m2KW)
Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.		<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>FARBVERÄNDERUNG</b>		<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>CARB2</b>		Compliant
Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.		<b>Mittellage</b>	HDF			
		<b>Dicke</b>	10 mm			
		<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

### ZERTIFIKAT

