



## TAMMI VAPOR

Tammi Vapor on Lumen-malliston 2-sauvainen tammiparketti, jonka vaalea sävy tasapainottaa tammen eloisaa väri vaihtelua sallien kuitenkin puun lämpimien sävyjen läpikuultamisen. Jokainen lauta on viimeistely harjauksikäsitellyllä puun luonnollisen syykuvion esiin tuomiseksi. Ultramattalakkaus korostaa puun luonnollista ilmettä ja luo vaikutelman juuri hiotusta puusta. Täysmattapinta ehkäisee heijastuksia ja suojaa lattiaa kulumiselta.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	152N7BEKB4KW240
<b>Pintakäsittely</b>	Ultramattalakka
<b>Jälkikäsittely</b>	Harjattu
<b>Mitat</b>	2423 x 200 x 15 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	23 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2,91 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lauta</b>	0,485 m <sup>2</sup>

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki tammen luonnollinen värisävyvaihtelu vaaleasta tummaan. Myös vaaleata pintapuuta. Sisältää keskisuuria ja tummia oksia. Oksien määrä ja koko vaihtelee.

### VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - huomattava värisävyn muutos ajan myötä

### FAKTOJA

<b>Puulajit</b>	Tammi
<b>Design</b>	2-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Lively (Country)
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Original
<b>Mallisto</b>	Lumen Collection
<b>Hiottavissa</b>	2-3 kertaa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Petsattu
<b>Kovuus (Brinell-arvo)</b>	3,7
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5S
<b>Lattialämmitys</b>	Joo
<b>Takuu</b>	30 vuoden
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	3,5 mm
<b>Paksuus</b>	15 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva, Alustaan liimaus
<b>Väri</b>	Vaalea

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### SERTIFIKAATTEJA

