



## EICHE KLINTA

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	151NCSEK07KW24	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Handgehobelt	Sortierung	Dynamic	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Maße	2420 x 187 x 15 mm	Sortimente	Kährs Supreme	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
		Kollektion	Småland Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Gewicht pro Verpackung	22 kg	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Paket	2,72 m²	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
m² pro Diele	0,453 m²	Verriegelung	Woodloc® 5S	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
		Dicke	15 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

### ERTIFIKAT



BYGGBÄNSKÄNNINGEN

