



ДУБ КЛИНТА

Прозрачная белая тонировка этой однополосной дубовой доски из коллекции Смоланд придает ей природную тусклость. Каждая доска тщательно обработана вручную, что подчеркивает сучки и гармоничный внешний вид пола. Четырехсторонняя фаска по краям усиливает классический вид и ощущение цельной доски. Аккуратная брашировка каждой доски показывает особенности волокон и подчеркивает натуральную текстуру древесины.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151NCSEK07KW240
Покрытие	Масло
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Ручная обработка
Размеры	2420 x 187 x 15 mm
Вес упаковки	22 кг
Площадь упаковки	2.72 м ²
Площадь доски	0.453 м ²

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются любые естественные вариации цвета от светло-коричневого до темно-коричневого, а также заболонь. Для декора характерны очень крупные плотные и черные сучки, а также трещины. Сучки, трещины и шпатлевки могут быть различных размеров и в разном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Dynamic
Ассортимент	Kährs Supreme
Коллекция	Коллекция Смоланд
Возможность шлифовки	2-5 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Woodloc@5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	? mm
Толщина	15 mm
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Цвет поверхности	Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м ³		>500 kg/m ³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
TestBreakingStrength		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m ² K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
TestCarb2		Compliant

СЕРТИФИКАТЫ

