



FRÊNE FLOW

Parquet en frêne monolame. Présence d'aubier. Les 4 chanfreins assurent une apparence et une sensation classiques. Chaque lame est soigneusement brossée à la perfection pour améliorer le caractère naturel du grain. La finition vernis ultra-mat qui absorbe la lumière crée l'impression de bois fraîchement scié, éliminant efficacement l'éblouissement tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	151N8AAKG4KW240
Traitement de surface	Vernis ultra mat
Traitement de finition	4 micro-chanfreins, Brossé
Dimensions	2420 x 187 x 15 mm
Poids par emballage	22 kg
Surface par paquet	2,72 m ²
Surface par lame	0,453 m ²

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleur naturelles du bois, du brun clair au brun foncé. Les noeuds peuvent varier en taille et en nombre.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONS

Essences	Frêne
Style	1-frises
Choix de bois	Lively (Country)
Gamme	Kährs Original
Collection	Lux Collection
Nombre de ponçage	2-3 fois
Naturel/Teinté	Coloré
Dureté (Valeur Brinell)	4,0
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans
Couche d'usure	Bois
Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne
Épaisseur	15 mm
Pose	Flottante, Colle
Couleur de la surface	Blanchi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFICAT

