



ЯСЕНЬ ПРИЛИВ

Белая структура и полупрозрачная тонировка этой однополосной доски из коллекции Люкс уравнивает светлые и темные контрасты древесины, слегка открывая приглушенные теплые тона ясеня. Четырехсторонняя микро-фаска по краям усиливает классический вид и ощущение цельной доски. Совершенная брашировка каждой доски подчеркивает натуральность волокон. Светопоглощающее ультраматовое лаковое покрытие создает впечатление свежеспиленной доски, эффективно устранив блеск и защищая пол от ежедневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151N8AAKG4KW240
Покрытие	Ультра матовый лак
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой
Размеры	2420 мм x 187 мм x 15 мм mm
Вес упаковки	22 кг
Площадь упаковки	2.72 м2
Площадь доски	0.453 м2

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются естественные вариации цвета от светло-коричневого до темно-коричневого,. Для декора характерны крупные плотные и черные сучки. Сучки и шпатлевки могут быть различных размеров и в разном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Ясень
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Lively (Кантри)
Ассортимент	Kährs Original
Коллекция	Коллекция Люкс
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость (шкала Бринелля)	4,0
Замковая система	Woodloc@5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	3,5 мм
Толщина	15 мм
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Цвет поверхности	Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м3		>500 kg/m³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
TestBreakingStrength		NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m2KW)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
TestCarb2		Compliant

СЕРТИФИКАТЫ

