



## FRÊNE STREAM

Ce parquet en frêne teinté monolame de la collection Lux présente des nuances de couleurs. Les 4 chanfreins assurent une apparence et une sensation classiques. Chaque lame est soigneusement brossée à la perfection pour améliorer le caractère naturel du grain. La finition vernis ultra-mat qui absorbe la lumière crée l'impression de bois fraîchement scié, éliminant efficacement l'éblouissement tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	151N8AAKH4KW240
<b>Traitement de surface</b>	Vernis ultra mat
<b>Traitement de finition</b>	4 micro-chanfreins, Brossé
<b>Dimensions</b>	2420 x 187 x 15 mm
<b>Poids par emballage</b>	22 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,72 m <sup>2</sup>
<b>Surface par lame</b>	0,453 m <sup>2</sup>

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleur naturelles du bois, du brun clair au brun foncé. Les noeuds peuvent varier en taille et en nombre.

### CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

### INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Frêne
<b>Style</b>	1-frises
<b>Choix de bois</b>	Lively (Country)
<b>Gamme</b>	Kährs Original
<b>Collection</b>	Lux Collection
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	4,0
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5S
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>Âme centrale</b>	Pin/Epicea/Aulne
<b>Épaisseur</b>	15 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle
<b>Couleur de la surface</b>	Gris

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### CERTIFICAT

