




## CHÊNE RITORNO

Ce parquet fumé à 3 frises de la collection Da CAPO présente une variation de couleur voulue dans les lames. Les nœuds, les fissures et la décoloration des lames donnent un look vieillie au parquet. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	153XCDEKGGKW190
Traitement de surface	Huile
Traitement de finition	Brossé, Marque de scie
Dimensions	1900 x 190 x 15 mm
Poids par emballage	19 kg
Surface par paquet	2,17 m <sup>2</sup>
Surface par lame	0,361 m <sup>2</sup>

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleur naturelles du bois, allant du clair au variation plus foncé. Aubier possible Les noeuds et les fissures seront présents dans toutes les tailles et tous les nombres.

### CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

### INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	3-frises
Choix de bois	Expressive
Gamme	Kährs Supreme
Collection	Da Capo Collection
Nombre de ponçage	2-4 fois
Naturel/Teinté	Coloré
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc®
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans
Couche d'usure	Bois
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea
Épaisseur	15 mm
Pose	Colle, Flottante
Couleur de la surface	Gris

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Résistance à la rupture N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

### CERTIFICAT

