



## ROCK CHÊNE

La finition vernis mat élimine l'éblouissement tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	101P6AEK9GKW180
<b>Traitement de surface</b>	Vernis mat
<b>Traitement de finition</b>	4 micro-chanfreins, Brossé
<b>Dimensions</b>	1830 x 125 x 10 mm
<b>Poids par emballage</b>	16,75 kg
<b>Surface par paquet</b>	1.83 m <sup>2</sup>
<b>Surface par lame</b>	0,229 m <sup>2</sup>

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleur naturelles du bois, allant du clair au variation plus foncé. Aubier possible Les noeuds et les fissures seront présents dans toutes les tailles et tous les nombres.

### CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

### INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	1-frises
<b>Choix de bois</b>	Lively (Country)
<b>Gamme</b>	Kährs Spirit
<b>Collection</b>	Unity Collection
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc®
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>Âme centrale</b>	HDF
<b>Épaisseur</b>	10 mm
<b>Pose</b>	Flottante, Colle
<b>Couleur de la surface</b>	Gris

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.07 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### CERTIFICAT



