



CHEVRON GREY

Le plance Chevron sono parzialmente fatte a mano e ciò da un aspetto unico ad ogni singola tavola. Per questo motivo la tolleranza nella precisione della bisellatura consentita è di 3 mm fino ad un massimo di tre listelli in un accoppiamento tra una plancia sinistra ed una destra. Chevron Grey è un rovere con tonalità calde grigie-marroni che occasionalmente può contenere nodi, crepe e stuccature. La confezione contiene sia tavole sinistre che destre. Questo prodotto richiede dopo l'installazione un trattamento con Kahrs Olio Satin Opaco.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo	151XADEKWKW180
Trattamenti superficiali	Olio
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato
Dimensioni	1848 x 305 x 15 mm
Peso per confezione	20,01 kg
Mq. per confezione	2,04 m ²
Mq. per tavola	0,51 m ²

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

INFORMAZIONI

Specie di legno	Rovere
Design	Modello
Scelte	Lively (Country)
Gamma	Kährs ID
Collezione	Chevron Collection
Naturale/Colorato	Superficie colorata
Durezza (valore Brinell)	3,7
Incastro	Maschio/Femmina
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato di legno nobile	Legno duro
Spessore	15 mm
Metodi di posa	Incollato
Colore della superficie	grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media kg/m³		>500 kg/m ³
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFICAZIONI

