



CHEVRON LIGHT BROWN

Chevron-brædderne er delvist håndlavede, hvilket giver hvert brædt et unikt udseende. Mellem slidlaget på hvert brædt er der en fas for at fremhæve sildebensmønstreret. Det er tilladt med en difference på op til 3 mm hvor fasen mødes i venstre- og højrebrædt. Differencen må forefindes på maksimalt tre slidlag pr. brædt. Eg Chevron Light Brown er olieret og let røget med en varm, brun tone. Sparklede knaster og sprækker må forekomme. Gulvet ska limes ned mod underlaget og installationsolieres med Kährs Satin Oil Matt straks efter lægning.

PRODUKTBESKRIVELSE

Artikelnummer	151XADEKWJKW180
Overfladebehandling	Olie
Forædling	Faset 4-sider, Børstet, Let røget
Dimensioner	1848 x 305 x 15 mm
Vægt pr. pakke	20,01 kg
Areal pr. pakke	2,04 m ²
Areal pr. brædt	0,51 m ²

DETALJE BESKRIVELSE

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Produktet indeholder mellemstore solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.

FARVEFORANDRING

Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

FAKTA

Træsarter	Eg
Design	Mønster
Sortering	Lively (Country)
Skala	Kährs ID
Kollektion	Chevron Collection
Kan slibes	2-3 gange
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed (Brinell)	3,7
Fuge	Not/Fer
Gulvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdtrae
Slidlag	3,5 mm
Tykkelse	15 mm
Installations vejledning	Fuldlimning
Overflade-farve	Modnet eg

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m ³		>500 kg/m ³
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.11 (m ² K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

CERTIFIKAT

