



CHEVRON LIGHT BROWN

Le plance Chevron sono parzialmente fatte a mano e ciò da un aspetto unico ad ogni singola tavola. Per questo motivo la tolleranza nella precisione della bisellatura consentita è di 3 mm fino ad un massimo di tre listelli in un accoppiamento tra una plancia sinistra ed una destra. Chevron Light Brown è un rovere con tonalità calde che occasionalmente può contenere nodi, crepe e stuccature. La confezione contiene sia tavole sinistre che destre. Questo prodotto richiede dopo l'installazione un trattamento con Kahrs Olio Satin Opaco.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo 151XADEKWJKW180

Trattamenti superficiali Olio

Trattamenti di finitura Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Leggermente affumicato

Dimensioni 1848 x 305 x 15 mm

Peso per confezione 20,01 kg

Mq. per confezione 2,04 m²

Mq. per tavola 0,51 m²

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

ERTIFICAZIONI

INFORMAZIONI

Specie di legno Rovere

Design Modello

Scelte Lively (Country)

Gamma Kahrs ID

Collezione Chevron Collection

Naturale/Colorato Superficie colorata

Durezza (valore Brinell) 3,7

Incastro Maschio/Femmina

Riscaldamento a pavimento Sì

Strato di legno nobile Legno duro

Spessore 15 mm

Metodi di posa Incollato

Colore della superficie rovere caldo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità EN13183 7%±2%

Densità minima media kg/m³ >500 kg/m³

Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Dfl-s1

Classe di emissione di formaldeide EN717-1 E1

Contenuto di pentaclorofenolo CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n

Resistenza alla rottura N/mm² EN1533 NPD

Conduttività termica EN12664 0,14 W/mK

Resistenza termica valore R .11 (m2K/W)

Durabilità biologica EN350-2 Class 1

CARB2 Compliant



ERTIFICAZIONI



BASTA

